

BSWF

»System Spengler®«
»EASI-SET® / J-J Hooks®«

Modular. Sicher. Spengler.



Systemübersicht 2014/2015

Die modulare transportable Schutz- einrichtung (TSE) aus BSW-Fertigteilen










PQ
V O B



Unsere BSWF System Spengler sind gemäß
DIN EN 1317 CE-zertifiziert

Bei der BASt in der TL-TS gelistet



Typ NJ TSE 81		Typ NJ 81RV (RohrVerbindung)		Typ NJ TSE 93	
					
Eignung TSE	T3-W2-A H1-W7-B	Eignung TSE	H1-W4-B	Eignung TSE Eignung als FRS in 12 cm Tiefeinbau	T3-W2-A H2-W2-B
Mindestaufbaulänge	T3 = 94,50 m H1 = 77,00 m	Mindestaufbaulänge	56,50 m	Mindestaufbaulänge	T3 = 77,00 m H2 = 35,00 m
L x B x H	350 x 61 x 81 cm	L x B x H	350 x 61 x 81 cm	L x B x H	350 x 61 x 93 cm
Gewicht pro Element	2.050 kg	Gewicht pro Element	2.050 kg	Gewicht pro Element	2.750 kg
dynamische Durchbiegung	T3 = 23 cm H1 = 172 cm	dynamische Durchbiegung	70 cm	dynamische Durchbiegung	T3 = 20 cm H2 = 10 cm
maximale statische Verschiebung	T3 = 23 cm H1 = 172 cm	maximale statische Verschiebung	70 cm	maximale statische Verschiebung	T3 = 23 cm H2 = 10 cm
Typ NJ AEK 81 (Anfangs- und EndKonstruktion)					
L x B x H = 450 x 61 x 8/81 cm					
					
Typ NJ TSE 115		Eignung TSE Typ NJ TSE 115	T3-W2-A H1-W5-B	Typ NJ AEK 115 Anfangs- und EndKonstruktion	
		Mindestaufbaulänge	98 m	L x B x H = 350 x 68 x 8/115 cm	
		L x B x H	350 x 68 x 115 cm		
		Gewicht pro Element	3.050 kg	Typ NJ UE 81-115 ÜbergangsElement	
		dynamische Durchbiegung	T3 = 8 cm H1 = 89 cm	L x B x H = 350 x 61/68 x 81/115 cm	
		maximale statische Verschiebung	T3 = 8 cm H1 = 89 cm		
Typ TSE ULTRA 55V		Eignung TSE Typ TSE ULTRA 55V	T1-W1-A T3-W2	Typ AEK ULTRA Anfangs- und EndKonstruktion	
		Mindestaufbaulänge	66 m	L x B x H = 300 x 24 x 6/55 cm	
		L x B x H	600 x 24 x 55 cm		
		Gewicht pro Element	1.250 kg	Typ UE NJ-ULTRA ÜbergangsElement	
		dynamische Durchbiegung	T1 = 14 cm T3 = 51 cm	mit Profilwechsel L x B x H = 350 x 61/24 x 81/55 cm	
		maximale statische Verschiebung	T1 = 14 cm T3 = 51 cm	